

アンダーカット機

商品説明

本製品は、ローターアーマチュアのコミュテータスリット部の樹脂を所定の深さに除去する装置です。

特徴

- ・ 独自のセンシング技術により正確な割出し位置決めを実現。
- ・ ワーククランプにはコレットチャックを採用
- ・ 優れた操作性と生産性
- ・ 低価格



ス ペ ッ ク

ローター径	外径 30 ~ 50mm 積厚 25 ~ 35 mm
シャフト外径	12 ~ 17mm
シャフト全長	135 ~ 145mm
コミュテーター外径	30 ~ 40mm
コミュテーター高さ	20 ~ 30mm
スロット数	MAX45 スロット
カット幅	0.8mm
電源	AC200V ± 10% 3相 50/60Hz
消費電力	4kVA
エア源	約 0.4Mpa 以上
機械サイズ(幅×奥行き×高さ)	972 × 781 × 1630mm(突起部含まず)
機械重量	約 500kg

注意：上記は参考スペックになります。

株式会社ハイテック・プレジジョン

〒373-0015 群馬県太田市東新町 27-2

TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail: info@h-pre.co.jp [URL:http://h-pre.co.jp](http://h-pre.co.jp)