

切削機

商品説明

本製品は、剣バイト(Straight tool)で、扁平型コンミテータのプラシ摺動面を内径から外径方向に切削する装置です。

特徵

- ・ 切削速度を一定に保つように、コンミテータ中心から外周に向かっての切削位置 に応じてロータ回転数を制御。
- ・ 切削後のバリ除去用バフユニットを装備
- ・ツールの交換が容易



スペック	
ローター径	外径 20~50mm 積厚 20~35 mm
シャフト外径	4 ~ 10mm
シャフト全長	60 ~ 180mm
切削回転速度	MAX 6000r/min
切削送り速度	MIN 0.1mm/sec
電源	AC200V±10% 3相 50/60Hz
消費電力	7kVA
エア源	0.5MPa 以上
機械サイズ(幅×奥行き×高さ)	本体:約 1300 × 1100 × 1750mm
	(突起部含まず)
	集塵機:約500×550×970mm
	(突起部含まず)
機械重量	本体 : 約 700 k g
	集塵機 : 約 110kg

注意:上記は参考スペックになります。

株式会社ハイテック・プレシジョン

〒373-0015 **群馬県太田市東新町** 27-2 TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail:info@h-pre.co.jp <u>URL:http://h-pre.co.jp</u>