

切削機

商品説明

本製品は、剣バイト(Straight tool)で、扁平型コンミテータのブラシ摺動面を内径から外径方向に切削する装置です。

特徴

- ・ 切削速度を一定に保つように、コンミテータ中心から外周に向かっての切削位置に応じてロータ回転数を制御。
- ・ 切削後のバリ除去用バフユニットを装備
- ・ ツールの交換が容易



| ス ペ ッ ク | |
|-----------------|---|
| ローター径 | 外径 20~50mm 積厚 20~35 mm |
| シャフト外径 | φ4~10mm |
| シャフト全長 | 60~180mm |
| 切削回転速度 | MAX 6000r/min |
| 切削送り速度 | MIN 0.1mm/sec |
| 電源 | AC200V±10% 3相 50/60Hz |
| 消費電力 | 7kVA |
| エア源 | 0.5MPa 以上 |
| 機械サイズ(幅×奥行き×高さ) | 本体: 約 1300×1100×1750mm (突起部含まず) 集塵機 : 約 500×550×970mm (突起部含まず) |
| 機械重量 | 本体 : 約 700kg 集塵機 : 約 110kg |

注意：上記は参考スペックになります。

株式会社ハイテック・プレジジョン

〒373-0015 群馬県太田市東新町 27-2

TEL:0276-20-2284 FAX:0276-20-2285

E-mail: info@h-pre.co.jp URL: <http://h-pre.co.jp>